

# 方威科技产品服务手册

## PPC8081P 说明书



[www.fongwe.com](http://www.fongwe.com)

## PPC8081P



PPC8081P, 是一款以板载 Intel Atom N2600 1.6GHz 双核 CPU 为核心的高性能工业平板电脑。该产品采用了 8 英寸高亮度 TFT 真彩液晶屏, 无风扇全平面结构设计。产品为全密闭结构, 内部板载设计, 防干扰、抗震动, 前面板达到 IP65 防尘防水等级, 且前面板具备电源和运行状态指示灯, 操作友好直观, 引领行业潮流。

### 产品特性

液晶屏: 8" TFT 真彩液晶屏, 分辨率 (800×600)

CPU: 板载 Intel Atom N2600 1.6GHz 双核

内存: 板载 2GB DDR3

存储设备: MSATA SSD 4G/8G/16G/32G/60G

触摸屏: 五线制电阻式触摸屏

接口: 2×RS232 (可选 1×RS232, 1×RS485 或 2×RS485), 5×USB, 2×Giga LAN

其他功能: 内置两个 2W 扬声器 (用于现场报警提示), 1×Mini PCI-E (可扩展 Wifi、3G 等)

### 液晶屏规格

显示类型: 8" TFT 真彩液晶屏

分辨率: 800×600

亮度: 300cd/m<sup>2</sup>

对比率: 800:1

工作温度: -10°C 至 +60°C

LCD 寿命: 50,000 小时

背光寿命: 30,000 小时

### 产品规格

结构: 优质铝合金材质, 阳极氧化细砂纹

颜色: 星空灰

安装方式: 嵌入式或 VESA 悬臂式

电源: 9V-30VDC 输入

功率: 12V/1.2A (工作状态)

总体尺寸: 225.5×186×53mm

VESA 安装尺寸: 75×75mm 或 100×100mm

机柜开孔: 225.5×186mm

净重: 1.35kg

### 应用环境

工作温度: -10°C 至 +60°C

工作湿度: 5%至 95%@50°C

储存温度: -30°C 至 +70°C

储存湿度: 5%至 95%@40°C

振动: 10 至 57Hz 位移幅值 0.075mm

57 至 150Hz 峰值加速度 9.8m/s<sup>2</sup>

冲击: 峰值加速度 150 m/s<sup>2</sup>

冲击脉冲宽度: 10ms, 半正弦波

### 相关软件

操作系统: Windows XP / Windows 7


相关认证: CE, FCC

# PPC8081P

## 产品尺寸


外观尺寸：225.5×186×53mm

VESA 孔距：75×75mm 或 100×100mm



单位：mm

## 接口说明



- 1、Line Out    2、USB×2    3、USB×2    4、LAN×2  
5、COM1:RS232/485    6、COM2:RS232/485    7、On/Off  
8、POWER

注：产品电源（8）采用了航空插头设计，稳定可靠，电源为 9V-30VDC 宽电压输入。电源旁边为开关按钮（7），如不需要此功能，我们出厂时将设置为上电自启动方式。

## 外接设备

1	PLC	AB、西门子、欧姆龙、三菱等可以通过串口或以太网连接的常用 PLC 设备
2	变频器	西门子、欧姆龙、三菱、台达等可以通过串口连接的常用变频器设备
3	智能模块	研华 Adam4000、5000 系列等可以通过串口连接的常用智能模块设备
4	智能仪表	欧姆龙、山武、宇光等常用仪表
5	客户定制	可以根据客户的需求，定制所有通过串口或以太网连接的设备

# PPC8081P

## 安全使用说明

- 1、使用产品前请仔细阅读本说明。
- 2、在清洁本产品时，请确保已经断电。
- 3、使用时请放置在安全的位置，以防止在使用中跌落。
- 4、在连接电源之前，请确保使用了正确的电源，确保电源线没有损伤，没有短路的情况。
- 5、不要将液体洒在产品上，以避免内部电路烧毁。
- 6、不要随意拆卸本产品，如出现任何故障，请与我公司技术人员联系。

## 网络在线服务

<http://www.fongwe.com>

您可以在公司主页中，实时获取产品的信息、技术支持以及资料下载。

## 客制化服务

我们了解客户所面对的市场关键是设计、开发成本和上市时间。基于这些，方威科技结合高可靠性的软硬件系统平台和强大的主板研发实力，提供最佳的技术、价格与效能的产品组合和系统级服务支持，实现软硬一体 DTOS 客制化服务，加速客户产品设计开发和工程项目的实施。

## 保修说明

感谢您选用 FONGWE 产品，我公司将按照此保修卡所列之规定，凭此卡及发票（复印件）为您提供以下服务：

- 1、本机三年质保。第一年免费保修，第二年、第三年只收取成本费，三年后加收服务费。
- 2、保修期均从开发票之日算起。
- 3、请您妥善保管本保修卡及购机发票（或复印件），服务时需一并出示方可享受免费服务。
- 4、在保修期内，因下列情况发生故障，公司将酌情收取一定费用：
  - （1） 未经公司许可修理而发生的故障。
  - （2） 因人为因素导致的损坏。
  - （3） 因跌落或运输保管不当而造成外观破损及产品故障。



PPC8081P

保修单

用户资料

用户资料	
用户地址	
联系电话	
邮政编码	
购买日期	
产品编号	
产品型号	
购买地点	
备注	

维修记录

日期		编号	
维修内容			

日期		编号	
维修内容			

日期		编号	
维修内容			



PPC8081P

## 产品合格书

检验项目	检验人员（盖章）
外观测试	
性能测试	
温度测试	

检验日期：        年        月        日

## 装箱单

在打开包装后，请先阅读本装箱单，如发现您的产品与清单中的内容不符，请与我们联系。

PPC8081P	
服务手册 内附产品保修单、合格证、装箱单	
软件光盘	
电源适配器	
固定挂钩	

[www.fongwe.com](http://www.fongwe.com)



打造高品质自动化领导品牌

提供优质化系统级解决方案

北京方威科技发展有限公司

地址：北京市海淀区农大南路1号院硅谷亮城2号楼B座5层521室

邮编：100085

电话：010-62530097

传真：010-64197699

邮箱：[support@fongwe.com](mailto:support@fongwe.com)